

CORTADORAS DE PISOS COM MOTOR MENEGOTTI

As Cortadora de Pisos Menegotti tem como principal objetivo realizar o corte plano, ideal tanto para o corte de concreto (úmido ou curado, com ou sem reforços de aço) como para asfalto. Sua serra é utilizada para trabalhos de corte que exigem precisão, incluindo pisos, calçadas, passarelas, rampas e outras aplicações.

MCP93M

COM MOTOR
MENEGOTTI 200 6,5HP

- Tanque de água de fácil remoção e com volume e fluxo de água ideais para a lâmina.
- Guidão confortável e com altura ajustável.



MCP 195M

COM MOTOR
MENEGOTTI 390 13HP

- Guidão com altura ajustável, design ergonômico e manoplas confortáveis.
- Manivela para aumentar ou diminuir a profundidade do corte.
- Proteção da lâmina frontal articulada que facilita a substituição da lâmina.
- Pedal de acoplamento para o acionamento manual de avanço (parte traseira da máquina).



Você sabia?

As Cortadoras de Piso MCP 93 e MCP 195 com motor Honda, fazem parte do portfólio de produtos da Menegotti desde 2009. A novidade é que agora incluímos a opção com motor Menegotti.



LANÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	MCP 93	MCP195
Motor	Menegotti 200	Menegotti 390
Potência - HP	6,5	13
Massa de Operação - kg	84	195
Profundidade de corte máxima - mm	90	170
Dimensões do disco de corte - mm	300 a 350	350 a 500
Ajuste de profundidade	Rotação manual	Rotação manual
Acionamento	Manual	Manual
Capacidade do tanque de água - L	12	40
Dimensões do produto (CxLxA)	1650 x 480 x 950 mm	1800 x 550 x 1050
Dimensões da embalagem (CxLxA)	90 x 51 x 90 cm	113 x 56 x 105 cm

Principais características do motor Menegotti 390 e 200:

- Câmara de combustão e saída de ar otimizadas, para melhorar a eficiência da queima de combustível;
- Menor consumo de combustível e emissão de gases de escape;
- Leve e compacto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MOTOR	MENEGOTTI 200	MENEGOTTI 390
Potência Nominal/Máxima	4.1/4.8 (kw/3600rpm)	8.2/9.6 (kw/3600rpm)
Torque Máximo	12.4/2500 (N.m/rpm)	25.1/2500 (N.m/rpm)
Consumo de combustível	≤ 395 (g/kW.h)	≤ 395 (g/kW.h)
Óleo de motor recomendado	SAE 10W-30, API SE ou SF, para uso geral	SAE 10W-30, API SE ou SF, para uso geral
Capacidade de óleo de motor	0.6L	1.1l
Marcha lenta	1800±150rpm	1800±150rpm
Taxa de variação de rotação	≤ 10%	≤ 10%
Modo de transmissão	Embreagem	Embreagem
Taxa de redução	2:1	2:1
Nível de ruídos	70db(A)	80db(A)
Diâmetro interno x curso	68 x 54 mm	88x64 mm
Cilindradas	196 cc	389 cc
Taxa de compressão	8.5:1	08:01
Modo de lubrificação	Respingo	Respingo
Modo de partida	Partida manual	Partida manual
Rotação	Sentido anti-horário (do lado do P.T.O.)	Sentido anti-horário (do lado do P.T.O.)
Folgas de válvulas	Admissão/escápe 0.10mm-0.15mm-0.20mm	Admissão/escápe 0.10mm-0.15mm-0.20mm
Folga da vela de ignição	0.7mm-0.8mm	0.7mm-0.8mm
Modo de ignição	Ignição magnética transistorizada	Ignição magnética transistorizada
Filtro de AR	Semi-seco, banhado a óleo, filtro de espuma	Semi-seco, banhado a óleo, filtro de espuma
Peso	16/19 kg	33/36 kg

40860334 - Cortadora de Pisos MCP 93 M com motor Menegotti 200 6,5 HP sem disco de corte

40860391 - Cortadora de Pisos MCP 195M com motor Menegotti 390 13HP sem disco de corte

29113063 - Disco para cortar concreto HCC16 • MCP 195

29113027 - Disco para cortar concreto HCC14 • MCP 93 (Ø 14)



Fale com a Betti

☎ 47 3275-8000

💬 grupomenegotti.com



MENEGOTTI
CONSTRUÇÃO